

S-TWO INFORMATIONSDATABLAD



STOL

Sits Karmstol med ergonomiskt utformad sits för optimal sittkomfort samt svängalternativ vänster/höger.

Material Stålräm, sits och ryggstöd i ABS-plast eller alternativt klädsel.

Ytskikt Pulverlackerade ståldetaljer.

Armstöd Armstöd i gjuten plastbelagd aluminium som monterats på gjutet aluminiumfäste.

Manövrering Huvudströmbrytare och manöverdon är integrerat i ett av armstöden.

Belastning Stigningsvinkel max 60° vid max last 130 kg. Stigningsvinkel max 52° vid max last 165 kg.

Säkerhet S-TWO är utrustad med ett säkerhetsbälte och säkerhetsbrytare som sitter bakom sidopanelerna, under vagnen och fotstödet och bakom hjulskydden runt skenorna. Flamhämmande material. Hastighetsövervakning.

VAGN

Konstruktion Svetsad stålram, motorram och växellåda i gjuten aluminium.

Ytskikt Pulverlackerat.

Motor 24V DC 3-fas, 0,33 kW. Mjuk start och stopp.

Styrsystem Styrenhet med elektronisk mikroprocessor för styrning av motorn.

Batteri 2 x 12V, 7A.

Bullernivå Vid maximal användning, 40 dBA.

FOTSTÖD

Konstruktion Svetsad stålram täckt med halksäker TPE-plast.

Ytskikt Pulverlackerade ståldetaljer.

Ihopfällning Fotstödet fälls manuellt.

Eldriven fällning som tillval.

Säkerhet Undersidan har en säkerhetspanel som fungerar i båda rörelseriktningarna.

RÄLS

Konstruktion Två stålrälsar.

Räls Rund, diameter 45 mm.

Ytskikt Pulverlackerad.

Infästning Enkla ben med basplatta, som skruvas fast i golv och trappa. Skruvarna är täckta med ABS plast. Väggfäste även möjligt.

Längd Max. 30 meter.

Kablage Dras i rälsen.

Drivsystem Kuggstång och drev bakom nedre rälsen.

Max stigning Upp till 60°.

Rälsstart Parkeringskurva, fällbar, vikbar eller kort-start på räls.

ÖVRIGA DELAR

Fjärrkontroller Väggmonterade fjärrkontroller i början och slutet av trappan eller bärbar fjärrkontroll med upplysta knappar (strömförsörjning 2 AA-batterier).

Laddare Väggmonterad.

ajhiss

Stockholm
Tel: 08-7548115 mail: info@ajhiss.se

glhiss

Göteborg
Tel: 0320-13566 mail: info@glhiss.se